



57587/1

ECD Germany GmbH, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen, Germany

24

Nr. DoC 20240903-66-1-BHK

EN 422-1:2014

**Handdoekradiator/horizontaal doorstroomde radiator
490011015 - Luxe-375/ BHK Sahara 750*800 Weiß gerade + Mittel**

In verwarmingssystemen in gebouwen

Brandgedrag:	A1
Vrijgave van gevaarlijke stoffen:	Geen
Drukdictheid:	geen lekkage bij 1,3 keer de maximaal toegestane werkdruk [kPa]
Drukbestendigheid:	geen scheuren bij 1,69 keer de maximaal toegestane werkdruk
	- Maximaal toegestane werkdruk: 500 kPa
Oppervlaktetemperatuur:	Maximaal 120° C
Nominaal thermisch vermogen:	$\Phi_{50} = 488 \text{ W}$
	$\Phi_{30} = 263 \text{ W}$
Warmtevermogen bij verschillende bedrijfsomstandigheden:	(kenlijn) : $\Phi = 4,2451 \times \Delta T^{1,2128}$
Bestendigheid:	
Corrosiebestendigheid:	Geen Vastgestelde prestatie
Bestand tegen kleine schades door schokken:	Geen Vastgestelde prestatie